



GAMME DE VIBRATION

VET/VEM

Vibreurs
externes+
Force
réglable+
Protection
IP65+
Résistants+
Accroche
rapide

Les différents modèles et la régulation excéntrique permettent un ajustement à une large gamme de besoins.

Boîtier hermétique qui protège l'équipement contre les pollutions extérieures tels que la poussière et la pluie.

Carcasse en aluminium haute résistance, pour une longue durée de vie dans des conditions de travail difficiles.

Accroches optionnelles compatibles avec différents coffrages, ce qui permet de gagner du temps en montage et en exploitation.

- » L'accroche comporte une sangle de sécurité
- » Compatible avec différents types de coffrages
- » Les accroches sont disponibles pour les modèles VET/ VEM 100, 150 et 300.
- » Pour tous types d'utilisation: Préfabrication, coffrage, trémies, tables...



Données Techniques

MODÈLE	Poids (kg)	Force centrifuge (kg)	Courant nominale (A)	Oscillations (r.p.m.)	Dimensions CxDxE (mm)	Dimensions de fixation AxB (mm)	Câble (m)	Connexion	Diamètre Ø G (mm)
VET 100	5.1	99	0.19 / 400V	3000	231x131x159	62-74x106	2	400 V3 ~ 50Hz	9
VET 150	7.3	197	0.35 / 400V	3000	231x131x159	62-74x106	1	400 V3 ~ 50Hz	9
VET 300	10.5	311	0.52 / 400V	3000	273x155x175	90x125	1	400 V3 ~ 50Hz	13
VET 600	16.3	516	0.96 / 400V	3000	362x208x210	120x170	1	400 V3 ~ 50Hz	17
VET 800	21.1	788	1.45 / 400V	3000	362x208x210	120x170	1	400 V3 ~ 50Hz	17
VET 1600	52.6	1571	2.94 / 400V	3000	421x229x262	140x190	1	400 V3 ~ 50Hz	17
VEM 100	6.5	99	0.5	3000	231x131x159	62-74x106	2	230 V1 ~ 50Hz	9
VEM 150	7.3	197	1.1	3000	231x131x159	62-74x106	1	230 V1 ~ 50Hz	9
VEM 300	10.5	311	1.15	3000	273x155x177	90x125	1	230 V1 ~ 50Hz	13

