

GAMME DE VIBRATION

# DINGO

## Vibreux portable à moteur électrique

Le DINGO est un des vibreurs portables à moteur électrique monophasé ENAR qui présente un design robuste grâce à sa carcasse extérieure qui entoure le corps du moteur.




- Carcasse robuste qui protège contre les éclaboussures
- Filtre à air pour protéger le moteur des impuretés
- Comprend une bandoulière pour le transporter
- Fréquence de vibration: 12,000 v.p.m.
- Transmission avec protection extra sur l'extrémité où se connecte l'aiguille
- 4 roulements lubrifiés à l'huile avec d'étanchéité double bague




**+ Robuste et résistant**

La carcasse du DINGO est fabriquée avec des matériaux de haute résistance aux impacts.




**+ Légereté et maniabilité**

Les 3 anses permettent également une grande maniabilité pour pouvoir travailler dans différents positions avec de grandes longueurs de gaine.



**+ Maintenance simple**

Les vibreurs portables électriques sont équipés de charbons avec système de déconnexion simple pour le changement.



**+ Filtre à air**

Filtre positionné dans la partie arrière de la carcasse afin de protéger le moteur des impuretés.

### Données Techniques DINGO

MODÈLE	Poids (kg)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dimensions (LargxHautxLong)	Puissance (W)
DINGO 230V	5,8	230 1 ~	50-60	345x244x229	2,300
DINGO 115V	5,8	115 1 ~	50-60	345x244x229	1,800

### Données Techniques Aiguilles AX

MODÈLE	Poids (kg)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Rendement max. (m <sup>3</sup> /h)
AX 25	0,8	285	25	10
AX 32	1,7	366	32	14
AX 40	2,2	335	40	17
AX 48	3,2	335	48	28
AX 58	4,5	344	58	35

### Données Techniques Transmissions TDX

MODÈLE	Poids (kg)	Longueur (m)
TDX/TDXE 0.6	2,6	0,6
TDX/TDXE 1	3	1
TDX/TDXE 1.5	3,5	1,5
TDX/TDXE 2	4	2
TDX/TDXE 2.5	4,5	2,5
TDX/TDXE 3	5	3
TDX/TDXE 4	6	4
TDX/TDXE 5	7	5
TDX/TDXE 6	8	6

\*Pour aiguilles AX25 et AX32 correspond les transmissions TDXE.  
\*Pour aiguilles AX40, AX48 et AX58 correspond les transmissions TDX.