

113A.T - Clés à molette phosphatées

Description

- HAUTE PERFORMANCE Conçu et fabriqué pour des forces de serrage extrêmement élevées
- RÉGLAGE FACILE Mâchoire lisse avec une graduation millimétrique facile d'accès
- SÉCURITÉ Mâchoire mobile non saillante à grande capacité
- TROU DE SUSPENSION Pour être ranger sur panneau ou suspendu pour éviter la perte ou la chute

Normes & certifications : ASME B107.100, DIN 3117, ISO 6787, NF


ISO 6787

Période de garantie : Ce produit bénéficie de la garantie à vie

(échange)



Dessin technique



		A (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L (mm)
113A.4T	[113A.4T] Clé à molette en phosphate, 4"	13.00	34.00	14.00	11.00	9.50	5.00	4.50	13.00	114.00

		A (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L (mm)
113A.6T	[113A.6T] Clé à molette en phosphate, 6"	20.00	45.00	18.50	14.80	11.80	6.00	5.00	19.00	155.00
113A.8T	[113A.8T] Clé à molette en phosphate, 8"	27.00	61.50	24.00	18.50	13.50	9.00	6.50	24.00	206.00
113A.10T	[113A.10T] Clé à molette en phosphate, 10"	30.00	69.50	28.50	21.50	15.50	9.50	9.00	29.00	255.00
113A.12T	[113A.12T] Clé à molette en phosphate, 12"	34.00	80.00	31.00	25.00	18.00	10.20	10.00	34.00	306.00
113A.15T	[113A.15T] Clé à molette en phosphate, 15"	44.00	97.00	35.00	28.00	20.00	12.00	13.50	44.00	380.00
113A.18T	[113A.18T] Clé à molette en phosphate, 18"	53.00	115.00	38.50	31.00	22.50	14.30	16.00	53.00	456.00