

INTERRUPEUR UNIPOLAIRE GRIS - REF 48011

DESCRIPTION



- Produits en thermoplastique technique - matériel résistant, pas conducteur.
- Gris (RAL 7035).

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanismes en thermoplastique technique - Matériel résistant, pas conducteur.
- Haute résistance aux chocs et aux éléments (IK07 et IP65).
- Appareils de Commande

- 16 A - 250 V~ - Connexion par vis - Permet du câble rigide et flexible.
- Mécanismes Lumineux.
- Conformément à la norme IEC/EN 60669-1, testé selon 19.3:


Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (anglais) - Lampes avec ballast intégré

- **Versatilité de Fonctions:** Appareils de Commande, Commandes pour Persiennes Électriques

- Adaptation des fonctions de QUADRO 45 à l'aide de la boîte à couvercle de la série Étanche 48 pour QUADRO 45 (Réf. 48998 C).
- **Trous de Drainage:** Les mécanismes de la Série ÉTANCHE 48 sont équipés avec deux pré-trous de drainage.

En fonction de la position de montage du produit, il faut ouvrir le pré-trou dans la partie inférieure de la boîte.



DIMENSIONS (mm)

