


# Outillage pneumatique

## Raccords rapides

- Pour les branchements, utiliser des embouts (mâles) et des coupleurs (femelles) de même série, c'est-à-dire même diamètre de passage, même filetage.
- Par exemple, pour une machine avec filetage 1/4" et Ø de passage 8 mm, utiliser les embouts NBA.103 ou NBB.103 avec des coupleurs NBA.113 ou NBB.113

	Ø Passage mm	Filetage «
<b>Embouts taraudés femelles</b>		
<b>NBA.101</b>	5,5	1/4
<b>NBA.103</b>	8,0	1/4
<b>NBA.105</b>	11,0	3/8
<b>NBA.106</b>	11,0	1/2
<b>Embouts filetés mâles</b>		
<b>NBB.101</b>	5,5	1/4
<b>NBB.103</b>	8,0	1/4
<b>NBB.105</b>	11,0	3/8
<b>NBB.106</b>	11,0	1/2
<b>Coupleurs taraudés femelles</b>		
<b>NBA.111</b>	5,5	1/4
<b>NBA.112</b>	5,5	3/8
<b>NBA.113</b>	8,0	1/4
<b>NBA.114</b>	8,0	3/8
<b>NBA.115</b>	11,0	3/8
<b>NBA.116</b>	11,0	1/2
<b>Coupleurs filetés mâle</b>		
<b>NBB.111</b>	5,5	1/4
<b>NBB.112</b>	5,5	3/8
<b>NBB.113</b>	8,0	1/4
<b>NBB.114</b>	8,0	3/8
<b>NBB.115</b>	11,0	3/8
<b>NBB.116</b>	11,0	1/2

