


Outillage pneumatique

Raccords rapides

- Pour les branchements, utiliser des embouts (mâles) et des coupleurs (femelles) de même série, c'est-à-dire même diamètre de passage, même filetage.
- Par exemple, pour une machine avec filetage 1/4" et Ø de passage 8 mm, utiliser les embouts NBA.103 ou NBB.103 avec des coupleurs NBA.113 ou NBB.113

|  | Ø Passage mm | Filetage « |
|--|-----------------|---------------|
| Embouts taraudés femelles | | |
| NBA.101 | 5,5 | 1/4 |
| NBA.103 | 8,0 | 1/4 |
| NBA.105 | 11,0 | 3/8 |
| NBA.106 | 11,0 | 1/2 |
| Embouts filetés mâles | | |
| NBB.101 | 5,5 | 1/4 |
| NBB.103 | 8,0 | 1/4 |
| NBB.105 | 11,0 | 3/8 |
| NBB.106 | 11,0 | 1/2 |
| Coupleurs taraudés femelles | | |
| NBA.111 | 5,5 | 1/4 |
| NBA.112 | 5,5 | 3/8 |
| NBA.113 | 8,0 | 1/4 |
| NBA.114 | 8,0 | 3/8 |
| NBA.115 | 11,0 | 3/8 |
| NBA.116 | 11,0 | 1/2 |
| Coupleurs filetés mâle | | |
| NBB.111 | 5,5 | 1/4 |
| NBB.112 | 5,5 | 3/8 |
| NBB.113 | 8,0 | 1/4 |
| NBB.114 | 8,0 | 3/8 |
| NBB.115 | 11,0 | 3/8 |
| NBB.116 | 11,0 | 1/2 |

