

# Outilage pneumatique

## Raccords rapides

- Pour les branchements, utiliser des embouts (mâles) et des coupleurs (femelles) de même série, c'est-à-dire même diamètre de passage, même filetage.
- Par exemple, pour une machine avec filetage 1/4" et Ø de passage 8 mm, utiliser les embouts NBA.103 ou NBB.103 avec des coupleurs NBA.113 ou NBB.113

	Ø Passage mm	Filetage
<b>Embouts taraudés femelles</b>		
NBA.101	5,5	1/4
NBA.103	8,0	1/4
NBA.105	11,0	3/8
NBA.106	11,0	1/2
<b>Embouts filetés mâles</b>		
NBB.101	5,5	1/4
NBB.103	8,0	1/4
NBB.105	11,0	3/8
NBB.106	11,0	1/2
<b>Coupleurs taraudés femelles</b>		
NBA.111	5,5	1/4
NBA.112	5,5	3/8
NBA.113	8,0	1/4
NBA.114	8,0	3/8
NBA.115	11,0	3/8
NBA.116	11,0	1/2
<b>Coupleurs filetés mâle</b>		
NBB.111	5,5	1/4
NBB.112	5,5	3/8
NBB.113	8,0	1/4
NBB.114	8,0	3/8
NBB.115	11,0	3/8
NBB.116	11,0	1/2

