

ÉTANCHE 48

IP65

IK07

16A



INDEX

Page














■ APPAREILS DE COMMANDE	77
■ PRISES DE COURANT	78
■ AUTRES PRODUITS	79

La Série ÉTANCHE 48 garantit un Indice de Protection IP65 dans les installations électriques en espaces humides et poussiéreux.

Produite en thermoplastique technique (résistant aux chocs), la Série ÉTANCHE 48 est la solution plus adaptée pour les installations électriques dans les garages, jardins, piscines, espaces industriels....



APPAREILS DE COMMANDE

	Réf.	Couleur
 <p>Interrupteur Unipolaire 16AX - 250V~</p>	48011 C	CZ BR
 <p>Interrupteur Lumineux 16AX - 250V~ ■ Pour la commande des lampes de basse tension, on recommande l'utilisation de condensateurs de 0,15μF 275V~ en parallèle avec la charge pour éviter la lumière vacillante. ■ Disponible LED - page 79.</p>	48012 C	CZ BR
 <p>Interrupteur Témoin 16AX - 250V~ ■ Disponible LED - page 79.</p>	48013 C	CZ BR
 <p>Interrupteur Bipolaire 16AX - 250V~</p>	48021 C	
 <p>Interrupteur Bipolaire Témoin 16AX - 250V~ ■ Disponible LED - page 79.</p>	48023 C	CZ BR
 <p>Interrupteur Bipolaire Témoin et Couvercle "HEIZUNG NOTSCHALTER" 16AX - 250V~ ■ Disponible LED - page 79.</p>	48027 C	
 <p>Double Allumage 16AX - 250V~</p>	48061 C	CZ BR
 <p>Va-et-Vient 16AX - 250V~</p>	48071 C	
 <p>Va-et-Vient Lumineux 16AX - 250V~ ■ Pour la commande des lampes de basse tension, on recommande l'utilisation de condensateurs de 0,15μF 275V~ en parallèle avec la charge pour éviter la lumière vacillante. ■ Disponible LED - page 79.</p>	48072 C	CZ BR
 <p>Va-et-Vient Témoin 16AX - 250V~ ■ Disponible LED - page 79.</p>	48073 C	
 <p>Va-et-Vient Double 16AX - 250V~</p>	48101 C	CZ BR
 <p>Permutateur 16AX - 250V~</p>	48051 C	
 <p>Permutateur Lumineux 16AX - 250V~ ■ Pour la commande des lampes de basse tension, on recommande l'utilisation de condensateurs de 0,15μF 275V~ en parallèle avec la charge pour éviter la lumière vacillante. ■ Disponible LED - page 79.</p>	48052 C	CZ BR

ÉTANCHE 48