

OUTILLAGE SOUDURE ÉTANCHÉITÉ FLAMME  
**GAMME TITAN' EXPRESS**



**PACKS TITAN' EXPRESS**

**Réf. 6211**



Réf.	Brûleur	Col	Manche	Détendeur	Tuyau serti
<b>6120</b>	100 kW Ø 60 mm	400 mm	Bimatière	4 bar	10 m
<b>6211</b>	50 kW Ø 50 mm + 150 kW Ø 70 mm	130 mm + 600 mm	Bimatière	4 bar	10 m
<b>6221</b>	150 kW Ø 70 mm	400 mm	Bimatière	4 bar	20 m
<b>6221CR</b>	150 kW Ø 70 mm	400 mm	Bimatière, coudé avec raccord rapide	4 bar	20 m
<b>6223</b>	50 kW Ø 50 mm + 150 kW Ø 70 mm	130 mm + 400 mm	Bimatière	4 bar	20 m
<b>6411*</b>	150 kW Ø 70 mm	130 mm	Métal	4 bar	10 m
<b>6422*</b>	150 kW Ø 70 mm	400 mm	Métal	4 bar	20 m
<b>6423*</b>	150 kW Ø 70 mm	130 mm	Métal	4 bar	20 m

\*Spécial « Relevés »



**INFOS TECHNIQUES**

Pied adaptable sans outil, en polyamide chargé de fibre de verre



**MATÉRIAUX**

La légèreté du titane, la solidité de l'acier



**APPLICATIONS**

Étanchéité  
Travaux Publics  
Signalisation  
Industrie  
Désinfection



**LE PLUS**

Chalumeaux ultrapuissants et sûrs



**LANCES CLASSIQUES**



**Réf. 50TL200**

**Réf. 150TL200**

**Réf. 100TL400**

**Réf. 150TL400**

**Réf. 150TL600**

**Réf. 50TL200 150TL200 100TL400 150TL400 150TL600**

Brûleur Ø 50 mm - 50 kW Ø 70 mm - 150 kW Ø 60 mm - 100 kW Ø 70 mm - 150 kW Ø 70 mm - 150 kW  
Col 130 mm 130 mm 400 mm 400 mm 600 mm

**BRÛLEURS CLASSIQUES**



**Réf. 50T 100T 150T**

Ø Brûleur 50 mm 60 mm 70 mm

Puissance (4 bar) 50 kW 100 kW 150 kW

Longueur de flamme 650 mm 800 mm 1000 mm