

## 6 Bâti de carottage KB60·KB110·KB125


### Bâtis de carottage en alliage léger pour utilisation de carotteuses manuelles

1 Fixation du moteur par anneau de serrage

Réglage angulaire intégré pour carottage jusqu'à 45° (KB110 et KB125)

Jusqu'au Ø 162 mm

Centreur laser sur KB110 et KB125



Accessoires voir pages 7, 17 et 18



Bâti KB60 socle à cheviller

Bâti KB110 avec socle combiné à cheviller / ventouse

Bâti KB125 avec socle combiné à cheviller / ventouse

Données techniques	GÖLZ-KB60	GÖLZ-KB110	GÖLZ-KB125
Plage de carottage :	Ø 10-112 mm	Ø 10-152 mm	Ø 10-162 mm
Poids :	6,4 kg	10 kg	12 kg
Course :	490 mm	490 mm	650 mm
Colonne inclinable jusqu'à 45° :	non	oui	oui
Fixation :	Chevillage	Socle combiné	Socle combiné
Dimensions (L x l x H) :	370x200x790 mm	310x255x790 mm	505x360x890 mm
Code article :	0295 060 1000	0295 110 4000	0295 125 4000

Accessoires		KB60	KB110	KB125	Code article
Article					Code article
Anneau récup eau	jusqu'au Ø 80 mm		•		0295 110 0005
Anneau récup eau	jusqu'au Ø 130 mm		•		0295 110 0006
Anneau récup eau	jusqu'au Ø 180 mm			•	0295 125 0005
Support pour anneau récupérateur d'eau	avec centreur de couronne		•	•	0295 110 0003
Plaque ventouse	pour fixation sous le socle à cheviller, jusqu'au Ø 112 mm maxi.	•			0295 110 0002
Kit vide	pour KB 110		•		0295 110 0012
Kit vide	pour KB 125			•	0295 125 0008
Kit fixation	Cheville (FdBB)	•	•	•	0295 110 0992
Jeu de roues	Pour KB 125			•	0295 125 0006