

BRIDE A COLLERETTE EN PN10/40 – PN16 – ACIER

Bride à collerette à souder en Acier P245GH de Type 11B PN10/40 - PN16 suivant EN 1092-1

UTILISATIONS

Idéale pour le transport de fluides ou de gaz dans des conditions de pression moyenne (jusqu'à 16 bar).

Permet le raccordement d'appareils de robinetterie à brides (robinet, clapet, filtre...).

TYPE

A collerette à souder type 11B. Face de joint surélevée, résistant aux températures de -10°C à +100°C



BRIDES A COLLERETTE A SOUDER EN BOUT - ACIER P245GH - TYPE 11B

BRIDE ACIER A COLLERETTE PN 10/40(DN32) - PN 16

DN	Collerette			Ø ext.	Epais.	Hauteurs		Perçage		Portée de joint		Poids (kg)
	Ø A ₁	Ep. S	Ø N ₁	D	C ₂	H ₂	H ₃	n x L	Ø K	Ø d ₁	f ₁	
32	42.4	2.6	55	120	14	35	6	4 x 14	90	70	2	1.0
50	60.3	2.9	74	165	18	45	8	4 x 18	125	102	2	2.5
65	76.1	2.9	92	185	18	45	10	4 x 18	145	122	2	3.0
80	88.9	3.2	105	200	20	50	10	8 x 18	160	138	2	4.0
100	114.3	3.6	131	220	20	52	12	8 x 18	180	158	2	4.5
125	139.7	4.0	156	250	22	55	12	8 x 18	210	188	2	6.5
150	168.3	4.5	184	285	22	55	12	8 x 22	240	212	2	7.5
200	219.1	6.3	235	340	24	62	16	12 x 22	295	268	2	11.0
250	273.0	6.3	292	405	26	70	16	12 x 26	355	320	2	16.5
300	323.9	7.1	344	460	28	78	16	12 x 26	410	378	2	22.0
350	355.6	8.0	390	520	30	82	16	16 x 26	470	438	2	32.0
400	406.4	8.0	445	580	32	85	16	16 x 30	525	490	2	40.0
450	457.0	8.0	490	640	40	87	16	20 x 30	585	550	2	54.5
500	508.0	8.0	548	715	44	90	16	20 x 33	650	610	2	74.0
600	610.0	8.8	652	840	54	95	18	20 x 36	770	725	2	116.5



Construction suivant EN 1092-1
Acier nuance P245GH

