

# Moteur BBM33L - extra

# GÖLZ®

## Moteur de carottage professionnel - 3 vitesses

### Caractéristiques :

- Embrayage à bain d'huile avec pompe à huile haute efficacité et une grande longévité, même en forage vertical ascendant
- Protection contre les surtensions électriques, interrupteur de protection PRCD
- Embrayage à friction pour une protection accrue de l'opérateur et de la machine
- Carter en aluminium pour une meilleure évacuation de la chaleur
- Rotor/stator cuivre bobiné main. Plus de cuivre = Plus de puissance et une meilleure résistance à la chaleur
- Transport facilité grâce à une sangle équipée de poignées souples fixée à la machine



### Options :



Bâti KB200



Bâtis KB400/KB500



Couronnes diamant

### Accessoires :



Pompe à vide VP 25, aspirateur GS70K, réservoir WB50E, anneau de récupération d'eau

### Données techniques

Désignation	BBM33L-extra	BBM33LL-extra
Tension	230 V, 50-60 Hz	230 V, 50-60 Hz
Puissance	3,3 kW	3,3 kW
Vitesse de rotation	180 / 430 / 750 min <sup>-1</sup>	155 / 375 / 650 min <sup>-1</sup>
Couple moteur	125 / 59 / 33 Nm	142 / 68 / 38 Nm
Plage de carottage	Ø 45-450 mm	Ø 50-500 mm
Raccord de broche	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Sécurité	PRCD	PRCD
Dimensions	509x168x142 mm	509x168x142 mm
Poids	13,2 kg	13,2 kg
Code article	<b>0295.007.5027</b>	0295 007 5041

### Utilisation :

Carottage à eau béton armé, pierre naturelle, asphalte pour un usage intensif, dans les secteurs du génie civil, de l'installation électrique, sanitaire chauffage et les entreprises de sciage carottage.

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection



# Carotteuse - KB130

**GÖLZ®**

## La carotteuse à l'épreuve du temps et des conditions les plus difficiles dans le bâtiment

### Caractéristiques :

- Bâti 17 kg, course 600 mm (socle combiné)
- Bâti 16 kg, course 750 mm (socle réduit)
- Crémaillère acier montée sur l'arrière de la colonne
- Carottage jusqu'à 250 mm (ø350 avec câle d'écartement)
- Réglage angulaire de la colonne jusqu'à 45°
- Système fixation moteur STS
- Cabestan adaptable des deux côtés
- Socle ventouse / à cheviller
- Kit outil, kit fixation et joint pour dépression
- Raccord de broche 1¼ UNC"



### Données techniques

KB130				
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
Moteur GBM25 - 230 V - 50/60 HZ	2,5 kW	360 / 850 min <sup>-1</sup>	ø25 - 250 mm	0295 130 6008
Moteur EBL33L - 230 V - 50/60 HZ	2,5 kW	300 / 520 / 1700 min <sup>-1</sup>	ø25 - 250 mm	0295 130 6009
Moteur T1-200EL - 230 V - 50/60 HZ	2,2 kW	385 / 920 / 1280 min <sup>-1</sup>	ø20 - 250 mm	0295 130 6003
Moteur BBM33L - 230 V - 50/60 HZ	3,3 kW	180 / 430 / 750 min <sup>-1</sup>	ø20 - 250 mm	sur demande
Moteur T6-375EL - 230 V - 50/60 HZ	3,42 kW	230 / 520 / 965 min <sup>-1</sup>	ø20 - 250 mm	sur demande

Accessoires	Code article
Anneau de récupération d'eau jusqu'au ø130 mm	0295 000 6000
Anneau de récupération d'eau jusqu'au ø180 mm	0295 000 6001
Anneau de récupération d'eau jusqu'au ø230 mm	0295 000 6002
Réservoir autonome WB50E	0295 150 0600
Pompe à vide VP25	0295 010 0200
Pulvérisateur acier raccord GARDENA	0295 010 0021
Pulvérisateur PVC raccord GARDENA	0295 010 0043
Aspirateur GS70K	0295 150 0302

Lire  
les informations  
de sécurité



Portez des  
lunettes de  
protection



Portez un  
casque de  
chantier



Portez un  
casque de  
protection



Portez un  
masque de  
protection



Portez des  
chaussures  
de sécurité



Portez des  
gants de  
protection

