


	Code	Désignation	Ø de fer en mm	Enrobage en mm	Multiple de vente	Cond. standard	Poids au 100	Caractéristiques
--	------	-------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	--------------	------------------

## MIN'FIX

	006007	MIN'FIX 20	5 à 10	20	2000 p.	-	0.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cale résistante avec noyau de serrage spécial pour fixation efficace sur les aciers.</li> <li>- Décrochage quasiment impossible.</li> <li>- Discrète.</li> <li>- Universelle pour les chantiers et la préfabrication.</li> </ul>
	014619	MIN'FIX 20 - BLANC	5 à 10	20	2000 p.	-	0.62	
	006008	MIN'FIX 25	5 à 12	25	1500 p.	-	0.73	
	014628	MIN'FIX 25 - BLANC	5 à 12	25	1500 p.	-	0.73	
	006009	MIN'FIX 30	5 à 12	30	1000 p.	-	0.89	
	014632	MIN'FIX 30 - BLANC	5 à 12	30	1000 p.	-	0.89	
	006017	MIN'FIX 40	6 à 14	40	500 p.	-	1.78	
	014635	MIN'FIX 40 - BLANC	6 à 14	40	500 p.	-	1.78	
	006018	MIN'FIX 50	6 à 14	50	300 p.	-	2.24	
	014638	MIN'FIX 50 - BLANC	6 à 14	50	300 p.	-	2.24	