

ANNEAU DE LEVAGE ARTÉON

L'anneau de levage pour ancre à tête hémisphérique ARTÉON est destiné au levage des éléments béton préfabriqués en usine ou sur chantier et équipés d'ancres de levage ARTÉON.

Son anse multidirectionnelle assure une souplesse d'utilisation inégalée et permet le levage de tous types d'éléments sous divers angles d'inclinaison.

Certifié C€ :

- Fourni avec un certificat et une notice d'utilisation et de sécurité.
- Chaque anneau comporte un numéro de traçabilité sur l'anse et sur la noix.

Garantie de sécurité et qualité :

De nombreuses campagnes d'essais réalisées en laboratoire interne et externe permettent d'assurer que chaque anneau est conforme à nos spécifications et respecte les textes en vigueur.

Grande durée de vie :

Des essais de fatigue réalisés au CETIM sur les anneaux de levage ARTÉON ont démontré que les anneaux conservent leur coefficient de sécurité statique de 5x la CMU après un nombre d'utilisation définie ci-dessous :

Capacité (CMU)	1T3	2T5	5T	10T	20T
Nombre de cycles	30 000	25 000	20 000	15 000	10 000

Capacité	Code	Désignation	Poids/pc
1T3	100327	Anneau de levage 1T3	0.89
2T5	100328	Anneau de levage 2T5	1.62
5T	100329	Anneau de levage 5T	3.18
7,5/10T	100330	Anneau de levage 10T	9.7
15/20T	100331	Anneau de levage 20T	20.35
32T	100332	Anneau de levage 32T	45.8

