

MÉTAL DÉPLOYÉ

Code	Désignation	Multiple de vente	Cond. standard	Poids au m ²	Caractéristiques
905429	NERGALTEC E=0,25	30 m ²	1080 m ²	0.77	
905427	NERGALTEC E=0,30 PLAQUE DE 2.50 X 0.60 (m ²)	30 m ²	600 m ²	1.20	<ul style="list-style-type: none"> • Métal déployé à mailles serrées. • Rigide grâce à ses nervures. • Laissant passer la laitance et les armatures, le NERGALVEX assure une très bonne reprise de bétonnage.
015031	NERPLAC Z 275 AVEC PAPIER (M ²)	30 m ²	600 m ²	1.35	<ul style="list-style-type: none"> • Facile à découper et à plier, il permet la réalisation d'arrêts de bétonnage, de réservations et de coffrages perdus.
007114	MÉTAL DÉPLOYÉ 28 x 13 (1.5 x 2 ml)	3 m ²	150 m ²	5.30	<ul style="list-style-type: none"> • Recommandation : effectuer le découpage avec une disqueuse ou avec une cisaille à came afin d'éviter d'endommager les nervures.
905430	NERGALTEC E=0,30 PAQUET=30 M ² HT NERVURES 4 MM	30 m ²	600 m ²	1.32	

