



■ Cosses à sertir pré-isolées PVC

Caractéristiques :

- Cuivre étamé
- Isolant « easy entry system »
- Isolant PVC auto extinguable UL 94-V0
- Température d'utilisation 75°C



K1



K2



K3



K4



K5



G1




G2



G3



i



E 195540

↪ Fourche

\* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation ( \_ | - , . / )      ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm²	Couleur	Dimensions mm					100 pcs ~ kg	pcs
			d2	d3	l	L	s		
620C/3E	0,5 - 1,5	■	3,2	6	17,1	20	0,8	0,060	100
620C/3,5E		■	3,7	6,5	16,9	19,4	0,8	0,060	100
620C/4E		■	4,2	6,4	16,7	20,9	0,8	0,070	100
620C/5E		■	5,2	8	18,4	21,2	0,8	0,090	100
620C/6E		■	6,2	9,2	18,7	22,4	0,8	0,080	100
630C/3E	1,5 - 2,5	■	3,2	5,6	19,4	23	0,8	0,065	100
630C/3,5E		■	3,7	6,6	16,3	20,3	0,8	0,065	100
630C/4E		■	4,2	6,6	16,3	20,3	0,8	0,080	100
630C/5E		■	5,2	9,1	20,5	25	0,8	0,090	100
630C/6E		■	6,2	10	22,2	27	0,8	0,110	100
650C/4E	4 - 6	■	4,3	8,1	21,2	26	1	0,140	50
650C/5E		■	5,2	9	24,5	28,5	1	0,160	50
650C/6E		■	6,2	11	25	29,5	1	0,170	50
650C/8E		■	8,2	15,2	29	35,2	1	0,220	50
650C/10E		■	10,5	19	30,6	38	1	0,280	50