

ÉLECTRODES TUNGSTÈNE

Une gamme complète d'électrodes tungstène :

■ Tungstène + lanthane,

Benéfiques utilisateurs :

- ◆ Traçabilité des lots
- ◆ Meilleure stabilité de l'arc
- ◆ Meilleur amorçage
- ◆ Meilleure durée de vie



Critères de choix

Type	Métal		Stabilité d'arc	Amorçage de l'arc	Durée de vie de l'électrode	Résistance thermique
	Aluminium	Acier & Acier inoxydable				
WLa 20 - Lanthane 2%	*	***	**	***	***	***

*** Excellent - ** Bon - * Convenable

ATTENTION : avant utilisation, lisez attentivement la fiche de données de sécurité disponible sur nos sites internet.

WLa 20 - Lanthane 2%

Pour alliages légers *(en courant alternatif)* et aciers et inox *(en courant continu)* *(extrémité bleue)*

Ø mm	Longueur 75 mm	Longueur 150 mm	Longueur 175 mm
	Pour commander		
1.0	W000011144	W000010373	-
1.6	W000011145	W000010016	W000010385
2.0	-	W000010017	W000010386
2.4	W000011146	W000010018	W000010387
3.0	-	W000010019	-
3.2	-	W000010020	W000010388
4.0	-	W000010021	W000010389



Plus longue durée de vie,
moins d'affutages, amorçage plus
rapide et meilleure stabilité de l'arc