



## PROFESSIONAL RANGE

### Compressore coassiale lubrificato

*Coaxial lubricated compressor*

## SD2/24S

Gruppo pompante lubrificato da 2 Hp con cilindro in ghisa.  
*Pompe lubrifiée de 2 HP avec des cylindres en fonte.*

Grandi ruote che garantiscono una maggior stabilità e movimenti agili.  
*Des roues robustes assurent une plus grande stabilité et maniabilité.*



Maniglia lunga per un comodo trasporto.  
*Longue poignée pour un transport facile.*



Grandi manometri posizionati sul compressore garantiscono una facile lettura.  
*Grandes jauges sur le compresseur pour une lecture plus facile.*

Doppio piede fisso per una maggiore stabilità in fase di utilizzo.  
*Les pieds avant doubles offrent une plus grande stabilité.*

Codice Code	Serbatoio Tank	Potenza Puissance	Presse. Max Max Press.	Lubrificato Lubrifié	N° Giri RPM	Aria aspirata Déplacement d'air	Volt/Hz	Peso Poids	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
FCCC404SHA505_	24 L	2 Hp/1,5 kW	8 bar/116 PSI	Oui	2850	222 l/min – 7,8 CFM	230 Volt~50Hz	25,1 kg	Glucotain 255x590	8028403015577