

ACETYLENE M16X150 SORTIE MALE

DÉTAILS

Les dispositifs anti-retour de flamme SECURTOP offrent une gamme complète compatible sur les détendeurs, les chalumeaux ou les tuyaux. Toutes les installations doivent être munies de systèmes d'antiretours afin de vous garantir une sécurité optimale. Tous les dispositifs de sécurité de la série SECURTOP sont compacts et répondent à la norme EN ISO 5175-1.

Caractéristiques

- Caractéristiques: 43 m³/h en Oxygène; 8,5 m³/h en Acétylène à 1,5 bars
- Dispositif de sécurité conforme à la norme EN ISO 5175-1 ; doit être utilisé sur les lignes d'oxygène et degaz combustible à proximité du détendeur.
- Résistance à la haute pression : Tous les appareils SECURTOP 665 ont passé avec succès les testshydrauliques effectués à 100 bars.
- 2 fonctions sécurité : dispositif antiretour de gaz (NV) et arrêt des retours de flamme (FA)
- Testés pour l'hydrogène : Tous les modèles SECURTOP 662 pour gaz combustible sont également certifiés pour une utilisation avec de l'hydrogène.
- inviolables : pour éviter qu'ils ne soient ouverts, ils ne comportent pas de raccords à clé.



Réf : W000290662