

Presses à sertir hydrauliques



K5
SERIE



K22
SERIE



■ HK5 - HK60/22

Presses de sertissage hydrauliques

- Pour matrices de sertissage interchangeables

Caractéristiques :

- Tête en forme de H pivotante 180° (uniquement HK5)
- Tête pivotante à 360° et ouvrante (uniquement HK60/22)
- Pompe hydraulique à deux vitesses (uniquement HK60/22)
- Retour automatique après sertissage (uniquement HK60/22)
- Retour manuel en cas de nécessité

Données techniques

	HK5	HK60/22
Force de sertissage	50 kN	60 kN
Capacité de sertissage	6 - 240 mm ²	6 - 300 mm ²
Course	14 mm	17 mm
Longueur	380 mm	460 mm
Poids	2,65 kg	3,3 kg

Référence n°	Désignation
HK5	Presse de sertissage hydraulique 6 - 240 mm ²
HK6022	Presse de sertissage hydraulique 6 - 300 mm ²

Référence n°	Page	Accessoire HK5
MK5		Coffret en plastique avec 8 cases pour HK5

Référence n°	Page	Accessoires HK60/22
MK6022		Coffret en acier avec 17 cases pour matrices pour HK60/22
TC1U	169	Dynamomètre digital
MA22	169	Adaptateur pour TC1 outils 60 kN
TF70L	169	Capteur de force 70 kN

■ Matrices pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130

NF		Référence n°	HNF5120-4	HNF535-6	HNF550-10	HNF570-16	HNF595-25	HNF5150	HNF5185	HNF5240
		Section mm ²	4 + 120	6 + 35	10 + 50	16 + 70	25 + 95	150	185	240
		Largeur mm	9 - 5	9 - 9	9 - 5	9 - 5	9 - 5	5	5	5