

Presses à sertir hydrauliques



K5 SERIE

240mm²

K22 SERIE

300mm²

HK5 - HK60/22

Presses de sertissage hydrauliques

Pour matrices de sertissage interchangeables

Caractéristiques :

- Tête en forme de H pivotante 180° (uniquement HK5)
- Tête pivotante à 360° et ouvrante (uniquement HK60/22)
- Pompe hydraulique à deux vitesses (uniquement HK60/22)
- Retour automatique après sertissage (uniquement HK60/22)
- Retour manuel en cas de nécessité

Données techniques

	HK5	HK60/22
Force de sertissage	50 kN	60 kN
Capacité de sertissage	6 - 240 mm ²	6 - 300 mm ²
Course	14 mm	17 mm
Longueur	380 mm	460 mm
Poids	2,65 kg	3,3 kg

Référence n°	Désignation
HK5	Presse de sertissage hydraulique 6 - 240 mm ²
HK6022	Presse de sertissage hydraulique 6 - 300 mm ²

Référence n°	Page	Accessoire HK5
MK5		Coffret en plastique avec 8 cases pour HK5

Référence n°	Page	Accessoires HK60/22
MK6022		Coffret en acier avec 17 cases pour matrices pour HK60/22
TC1U	169	Dynamomètre digital
MA22	169	Adaptateur pour TC1 outils 60 kN
TF70L	169	Capteur de force 70 kN

Matrices pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130



	Référence n°	NF226	NF2210	NF2216	NF2225	NF2235	NF2250	NF2270
NF	Section mm ²	6	10	16	25	35	50	70
	Largeur mm	9	9	9	9	9	5	5
	Référence n°	NF2295	NF22120	NF22150	NF22185	NF22240	NF22300	
	Section mm ²	95	120	150	185	240	300	
	Largeur mm	5	5	5	5	5	5	



K2

K3

K4

K5

G1

G2

G3

i