

Déttergent actif PressurePro RM 81, alcalin

Déttergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de baches et de lavage de moteurs. Sans NTA.

pH 12.3

Sous forme concentrée



Made in Germany



NTA-free



Propriétés

- Déttergent haute pression efficace
- Élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Efficace à toutes les températures.
- Respectueux des matériaux
- Odeur fraîche
- Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Sans NTA
- Sans phosphates
- Sans silicone

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Pulvérisateurs

Applications

Agriculture	Transport
Automobile et transport	Lavage de véhicules, Nettoyage de pièces
Bâtiment	Transport
Industrie	Dégraissage des surfaces
Municipalités	Lavage de véhicules
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Nettoyage de bache, Lavage de véhicules
Industrie agro-alimentaire	Nettoyage des sols et surfaces

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
2.5 l	4 Pièce(s)	6.295-555.0
10 l	1 Pièce(s)	6.295-556.0
20 l	1 Pièce(s)	6.295-557.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-558.0
1000 l	1 Pièce(s)	6.295-559.0

Application

Nettoyeurs haute pression

- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

Pulvérisateur

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Laissez tremper
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer la surface à l'eau claire.
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

Indications particulières

- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.
- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P405 Garder sous clef.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Mélange	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1+3	1 - 5 %	Moyennes	260 m ²
1000 ml	Pulvérisateurs		5 - 25 %	Grossières	220 m ²