

Gaz	Ø (mm)	Pression d'utilisation maxi. (bar)	Couronne (m)	Référence
-----	--------	------------------------------------	--------------	-----------

Tuyaux caoutchouc simples

Acétylène	6,3 x 12	10	5	W000010055
Oxygène	6,3 x 12	10	5	W000010056
Acétylène	6,3 x 12	10	10	W000010081
Oxygène	6,3 x 12	10	10	W000010057
Acétylène	6,3 x 12	10	20	W000010058
Oxygène	6,3 x 12	10	20	W000010059
Acétylène	6,3 x 12	10	40	W000010060
Oxygène	6,3 x 12	10	40	W000010061
GPL*	6,3 x 12	10	20	W000010052
GPL*	6,3 x 12	10	40	W000010062
Acétylène	10 x 16	20	10	W000010064
Oxygène	10 x 16	20	10	W000010065
Acétylène	10 x 16	20	20	W000010066
Oxygène	10 x 16	20	20	W000010067
Acétylène	10 x 16	20	40	W000010068
Oxygène	10 x 16	20	40	W000010069
GPL	10 x 16	20	20	W000010053
GPL / Acétylène*	12,5 x 21	20	40	W000010074
Oxygène	8 x 14	20	50	W000010079
Acétylène	8 x 14	20	50	W000010080
Argon	6,3 x 12	10	40	W000010072
Argon	10 x 16	20	40	W000010073

Tuyaux caoutchouc jumelés TWIN

TWIN [Oxygène - Acétylène]	5 x -	10	40	1105628
TWIN [Oxygène - Acétylène]	6,3 x 12	10	20	W000010077
TWIN [Oxygène - Acétylène]	6,3 x 12	10	40	W000010063
TWIN [Oxygène - Acétylène]	8 x 14	20	50	W000010078
TWIN [Oxygène - Acétylène]	10 x 16	20	20	W000010054
TWIN Oxygène - GPL*	10 x 16	20	40	W000010076
TWIN [Ox-Ad]	10 x 16	20	40	W000010070

* Sauf propylène



0876-071_ret



2071-348



2071-350



2072-238

LA DATE INDICUÉE SUR LE TUYAU EST LA DATE DE FABRICATION

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAUX OXYGAZ

TUBEREEL



Enrouleur automatique de tuyaux jumelés diamètre 8 ou 10 mm.

- ◆ Permet à l'opérateur de choisir la longueur de tuyaux convenant à son application.
- ◆ Longueur maximale en diamètre intérieur 8 mm : 20 m.
- ◆ Longueur maximale en diamètre intérieur 10 mm : 15 m.
- ◆ Fourni sans tuyaux.

Référence W000260575

