

Caractéristiques et avantages

Grain céramique Norton SG associé à un grain oxyde d'aluminium haute qualité traité thermiquement. Rapidité de coupe accrue avec un aspect rayé uniforme et régulier	Papier en latex à fibres renforcées à la fois flexible et résistant à la déchirure	Revêtement No-fil® pour réduire l'encrassement pendant l'utilisation et prolonger la durée de vie du disque	Existe également avec support en mousse Soft-Touch
--	--	---	--

Specs produit						TÉLÉCHARGER EN CSV
Diamètre (mm) ?	Alésage (mm) ?	Grain ?	Nbre de trous ?	Abrasif ?	Unité d'emballage ?	Réf article ?
203	-	400	perforation 8 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66261111717
150	14	150	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527657
150	14	120	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527659
150	14	180	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527661
150	-	180	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642591994
150	-	120	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642524766
150	-	80	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642523303
150	14	220	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527662
76	-	400	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575532
150	14	320	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527669
150	14	400	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527670
150	18	600	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642532659
150	18	500	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254476601
150	14	500	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254476604
76	-	220	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575528
150	14	800	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254476617
150	18	120	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254477879
150	18	80	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254477881
76	-	240	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575529
150	18	150	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254477882
76	-	800	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575534

150	18	180	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254477883
150	18	220	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254477884
150	18	240	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254477885
150	18	280	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254477886
150	18	320	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254477887
150	18	400	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254477888
150	18	800	perforation 14+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254479091
76	-	500	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575533
76	-	120	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575521
203	18	120	perforation 26+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254425291
203	18	240	perforation 26+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254425293
203	18	320	perforation 26+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254425294
203	18	400	perforation 26+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66254425295
150	18	600	perforation 8+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66261108637
150	10	240	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957306984
150	10	120	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957306978
150	10	500	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957307017
150	10	600	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957307018
203	-	80	perforation 8 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66261111705
203	-	120	perforation 8 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66261111708
203	-	150	perforation 8 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66261111709
150	10	180	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957306980
150	10	320	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957306991

150	18	150	perforation 8+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642565919
150	18	280	perforation 8+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642565923
150	18	320	perforation 8+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642565924
150	14	280	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527667
150	18	80	perforation 8+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527612
150	18	400	perforation 8+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527647
150	10	80	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957306977
203	-	220	perforation 8 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66261111713
203	-	240	perforation 8 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66261111714
150	10	800	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957307019
150	14	240	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527666
203	-	320	perforation 8 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	66261111715
150	10	400	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957306992
150	14	80	perforation 6+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642527655
76	-	150	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575526
76	-	180	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575527
76	-	1000	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575535
150	-	150	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642557521
150	-	240	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	63642591990
76	-	80	-	Oxyde d'Aluminium Céramique	50	63642575308
150	10	220	perforation 16+1 trous	Oxyde d'Aluminium Céramique	100	69957306982

Utilisation produits

Industries

Industrie →

Réparation automobile →

Applications

Ponçage →

Matériaux

Peinture & vernis →

Machines

Ponceuse excentrique →

