FICHE PRODUIT



www.golz.fr

 $\sqrt{}$

GARANTIE 1 AN

PONCEUSE DE SOL

SM280





Moteur électrique 230 V, 50/60 Hz / 2,2 Kw



Machine repliable et démontable



Poignée de manœuvre, pliage facile

FICHE PRODUIT



www.golz.fr

La SM 280 est une ponceuse de sol à grand plateau avec 6 outils, que vous pouvez rapidement convertir pour le ponçage des bords des deux côtés. Elle retire les aspérités, même importantes. Avec une largeur de ponçage de 280 mm, elle convient aux zones de béton petites à moyennes surfaces. Conçu pour faciliter une position de travail ergonomique, elle est facile et pratique à utiliser.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES.

Nos ponceuses de sol GÖLZ permettent une finition sûre de vos sols béton, sans efforts physiques importants. Peu bruyantes et maniables, elles consomment peu d'énergie sans perdre en performance.

- Puissance: 230 V / 2200 W
- Largeur de travail : 280 mm
- Ponçage à sec ou sous arrosage
- Poignées réglables en hauteur
- Transport aisé (repliable et démontable)
- Réservoir à eau : 25 L (accessoire)
- Enlève tout type de résidus de peintures et d'enduits : époxy, mastic, couleur et colle; ainsi que les irrégularités d'anciens ou de nouveaux sols béton.



Raccord d'aspirateur



Raccordement externe à l'eau



Grande roue. maintient facile

SM280	
Moteur:	Électrique 230 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54
Puissance :	2,2 kW
Puissance absorbée :	2200 W
Protection nécessaire :	16 A
Vitesse de rotation du moteur d'entraînement :	1380 min-1
Vitesse périphérique du disque de ponçage :	20 m/s
Pression acoustique au ralenti :	76 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	78 dB(A)
Taux de vibrations :	5,1 m/s²
Largeur de travail :	280 mm
Nombre d'outils :	1 x 6
Avance:	Manuelle
Alimentation en eau :	Raccordement externe Raccord Gardena
Réservoir d'eau :	En option
Aspiration des poussières :	Raccord Ø 50 mm
Dimensions (L x I x H) :	835 x 530 x 685 mm
Poids:	81 kg
Code article :	0284 280 1000





Ponçage à ras

















FICHE PRODUIT



www.golz.fr

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos Outils diamantés pour votre SG280 :

PKD (Polycristallin)

GP 50



GPD 80



GM 20 (grain 16/18)




GM 30 (grain 30/40)



GM 60 (grain 60/80)



GM 100 (grain 100/120)



GM 270 (grain 270/320)



Pads auto-agrippant PPC50 - PPC100 - PPC200 -PPC400 - PPC800 - PPC1500 -PPC3000



DV231 Code article : 0284 810 3100



DV232 **Code article : 0284 810 3110**



DV232 Longopac Code article : 0284 810 3120

