



## Divisions PN 25 À DEUX ROBINETS



HAUTE  
PRESSION

Entrée	Sorties	Codes articles
GFR HP F 20	2 X GFR HP M 20	2331.505HH
DSP 40	2 X GFR M 20	2331.521A
DSP 40	2 X SYM 20 (PN 16)	2332.521
<b>DSP 40</b>	<b>2 X DSP 40</b>	<b>2333.524A</b>
DSP 65	2 X DSP 40	2333.535A
DSP 65	2 X DSP 65	2333.537A
AR 100	2 X DSP 65	2333.549A

Appareils destinés à séparer une ligne d'eau permettant à leurs sorties le branchement de deux flexibles d'incendie. Les robinets à soupape permettent de régler individuellement le débit de chaque ligne sans provoquer de coup de bâlier. En position ouverture totale la perte de charge engendrée est très faible.

### CONSTRUCTION

Aluminium plastifié rouge incendie.

### RÉFÉRENCES NORMATIVES

Raccords conformes à la norme **NF S 61-701**  
Certifiés NF Matériels Sapeurs-Pompiers (sauf SYM 20).

Raccords certifiés :  
voir chapitre  
raccords d'incendie



Les R.PONS

- Fabrication française, contrôle qualité
- Résistance aux chutes
- Faible encombrement
- Test d'étanchéité unitaire  
réalisé à 100% en production
- Qualité matière et traitement thermique