

# Optiline Projecteurs LED



10W  
900 lm



Réf. 46323

20 W  
1800 lm



Réf. 46324

50W  
4500 lm



Réf. 46325

100W  
9000 lm



Réf. 46326

## Caractéristiques techniques

- Durée de vie supérieure à 50000 h
- Rendu de couleur CRI > 80%
- Angle du faisceau LED : 100°
- Boîtier aluminium extraplat
- Projecteur orientable et verrouillable
- Tension nominale : 220-240 V/50 Hz
- Sources lumineuses non interchangeables
- IP65 : étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau



Type	Flux lumineux, Temp. de couleur	Equipement	EAN		Cond.
			Réf.		
10 Watt	env. 900 Lumen 4000 K (blanc neutre)	1 m de câble H05RN-F 3G1,0 prêt à raccorder inclus	4011160	46323	5 1
20 Watt	env. 1800 Lumen 4000 K (blanc neutre)	1 m de câble H05RN-F 3G1,0 prêt à raccorder inclus	4011160	46324	2 1
50 Watt	env. 4500 Lumen 4000 K (blanc neutre)	1 m de câble H05RN-F 3G1,0 prêt à raccorder inclus	4011160	46325	9 1
100 Watt	env. 9000 Lumen 4000 K (blanc neutre)	1 m de câble H05RN-F 3G1,0 prêt à raccorder inclus	4011160	46326	6 1