

# coffret matériau isolant Thalassa IP 66

Coffrets monobloc autoextinguibles, en polyester armé fibres de verre pressé à chaud, finition lisse, de couleur RAL 7032.

## caractéristiques techniques

- Réversibilité d'ouverture de la porte par retournement du coffret.
- Version avec porte transparente en verre trempé.
- Coffrets double isolement (classe II), degré de protection IP 66, selon EN 60529.
- NEMA Type 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 5, 12, 12K, 13.
- Tenue aux impacts mécaniques externes :
  - coffrets porte pleine IK 10 (20 joules),
  - coffrets porte à hublot IK 08 (5 joules) selon EN 50102.
- Tenue en température : - 50...+ 130 °C.
- Dispositif de fermeture en zone non étanche, garantissant l'étanchéité IP 66 dans le temps.
- Coffret livré en standard avec serrure double barre 3 mm.
- Angle d'ouverture de la porte : 120°.
- Quadrillage au pas de 50 mm sur la porte.
- Joint en polyuréthane.
- Avants intégrés haut et bas, obtenus par moulage pour une meilleure protection contre les projections d'eau.
- Large gamme d'accessoires communs avec la gamme de coffrets acier Spacial 3D.
- Conforme aux homologations BV, IMQ, GL, LR, CSA, UL.
- Sans halogène.

## exécutions spéciales

- Sur demande, ces coffrets sont livrables :
    - équipés avec châssis, autres serrures, etc.,
    - avec des perçages spécifiques.
    - avec des couleurs spéciales.
- Consulter notre agence régionale pour les quantités.

## applications

- Industries pétrochimiques.
- Industries textiles, papier.
- Sidérurgie.
- Industrie du bois.
- Construction nautique, ports.
- Industrie minière.



dimensions extérieures (mm)			références des coffrets avec porte			
hauteur	largeur	profondeur	pleine	pleine (1)	transparente	transparente (1)
310	215	160	<b>59315</b> (2)	—	<b>59415</b> (2)	—
307	255	164	<b>59316</b>	—	<b>59416</b>	—
430	330	200	<b>59318</b>	<b>59718</b>	<b>59418</b>	<b>59818</b>
530	430	200	<b>59323</b>	<b>59723</b>	<b>59423</b>	<b>59823</b>
647	436	250	<b>59327</b>	<b>59727</b>	<b>59427</b>	<b>59827</b>
747	536	300	<b>59336</b>	<b>59736</b>	<b>59436</b>	<b>59836</b>
847	636	300	<b>59357</b>	<b>59757</b>	<b>59457</b>	<b>59857</b>
1056	852	350	<b>59361</b> (3)	—	<b>59461</b> (3)	—

(1) Coffret avec poignée et fermeture à 3 points d'action et clé 1242 E livrées en standard.

(2) Coffret de matériau thermoplastique.

(3) Coffret avec serrure standard double barre 5 mm et fermeture à 4 points.