

TECHNIC

Filières HSS -NFE74001 -M MF -Forme C -(cage 50,8)

Filière performante pour les aciers alliés jusqu'à 700N/mm², grâce à son substrat HSS et sa géométrie.



■ Acier rapide

■ Spécial aciers et aluminiums

■ Confort et précision

MACHINES



APPLICATIONS



CARACTÉRISTIQUES



AVANTAGES

+ Acier rapide > Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.

1100051	EAN	Ø	P	Cage	H	Qty	PCB
1100051160200	3221910709372	M16	2	50.8	17	1	1
1100051180250	3221910709396	M18	2,5	50.8	17	1	1
1100051200250	3221910709419	M20	2,5	50.8	17	1	1
1100051220250	3221910709433	M22	2,5	50.8	17	1	1
1100051240300	3221910709457	M24	3	50.8	17	1	1
1100051270300	3221910709464	M27	3	50.8	17	1	1
1100051180150	3221910709389	MF18	1,5	50.8	17	1	1
1100051200150	3221910709402	MF20	1,5	50.8	17	1	1
1100051220150	3221910709426	MF22	1,5	50.8	17	1	1
1100051240150	3221910709440	MF24	1,5	50.8	17	1	1
1100031300350	3221910709446	MF30	3,5	50.8	17	1	1



TECHNIC

Filières HSS -NFE74001 -M MF -Forme C -(cage 63,5)

Filière performante pour les aciers alliés jusqu'à 700N/mm², grâce à son substrat HSS et sa géométrie.



■ Acier rapide

■ Spécial aciers et aluminiums

■ Confort et précision

MACHINES



APPLICATIONS



CARACTÉRISTIQUES



AVANTAGES

+ Acier rapide > Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.

1100061	EAN	Ø	P	Cage	H	Qty	PCB
1100061240300	3221910709679	M24	3	63.5	20	1	1
1100061270300	3221910709709	M27	3	63.5	20	1	1
1100061300350	3221910709747	M30	3,5	63.5	20	1	1
1100061330350	3221910709754	M33	3,5	63.5	20	1	1
1100061360400	3221910709761	M36	4	63.5	20	1	1
1100061270150	3221910709686	MF27	1,5	63.5	20	1	1
1100061270200	3221910709693	MF27	2	63.5	20	1	1
1100061280150	3221910709716	MF28	1,5	63.5	20	1	1
1100061300150	3221910709723	MF30	1,5	63.5	20	1	1
1100061300200	3221910709730	MF30	2	63.5	20	1	1

