



# Sikafloor®-18 Primaire universel

## PRIMAIRE UNIVERSEL NEUF ET RÉNOVATION

Associé au certificat QB du Sikafloor®-310 Level

AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prêt à l'emploi</li> <li>■ Supports toutes porosités</li> <li>■ Intérieur et sol extérieur</li> <li>■ Compatible avec la chape anhydrite</li> <li>■ Coloré pour faciliter l'application</li> <li>■ Séchage rapide</li> <li>■ Application sans gêne pour l'utilisateur et l'environnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Supports: dalle béton, chape ciment, chape anhydrite, chape allégée, panneaux de bois, plaque de plâtre, plâtre et dérivés, blocs de béton cellulaire. En rénovation : carrelage, dalles semi-flexibles, peinture murale</li> <li>■ Consommation : de 100 à 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Temps de séchage : env. 1 à 2 h</li> <li>■ Délai de recouvrement : 24 h au plus tard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Domaines d'applications : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Primaire régulateur de porosité des supports absorbants.</li> <li>- Primaire d'adhérence pour les supports normalement poreux.</li> <li>- Primaire d'accrochage pour les supports fermés</li> </ul> </li> <li>■ Coloris : jaune</li> <li>■ Conditionnement : Bidons de 5 L et 20 L</li> <li>■ Conservation : 12 mois</li> </ul>

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

BUILDING TRUST



## NOTICE PRODUIT

# Sikafloor®-18 Primaire Universel

Primaire d'adhérence universel



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Sikafloor®-18 Primaire Universel** est un primaire d'adhérence applicable sur de multiples supports, très poreux ou fermés, en neuf ou en rénovation. Il peut être utilisé sol et mur intérieurs et en sol extérieur.

### DOMAINES D'APPLICATION

**Sikafloor®-18 Primaire Universel** s'applique comme primaire d'adhérence avant la mise en oeuvre de :

- ragréages de sol de la gamme **Sikafloor®** ;
- colle à carrelage **SikaCeram®-205** ;
- **SikaLastic®-260 Stop Aqua** appliqué sur supports fermés.

#### Supports visés

##### Sols neufs :

- dallage et dalle béton (y compris surfacée à l'hélico-ptère),
- chape à base de ciment,
- chape anhydrite,
- chape ou béton allégé,
- panneaux de bois (CTB-H, CTB-OSB3 et CTB-X).

#### Important :

les supports ne doivent pas être le siège de remontées d'humidité.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Primaire à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Conditionnement	Bidons de 5 ou 20 litres.
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	À l'abri du gel. Éviter l'ensoleillement direct.
Aspect / Couleur	Liquide jaune.

#### Notice Produit

Sikafloor®-18 Primaire Universel

Juillet 2023, Version 01.04

020815120010000110

Densité	1,0 ± 0,1
---------	-----------

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	100 à 200 mL/m <sup>2</sup> en fonction de la porosité du support.
Température de l'Air Ambiant	Travailler entre +5°C et +30°C
Délai d'attente / Recouvrement	<p>Le séchage se fait généralement entre 60 minutes à 2 heures, en fonction de la porosité du support et des conditions ambiantes.</p> <p><b>Sikafloor®-18 Primaire Universel</b> doit être complètement sec au toucher au moment de son recouvrement.</p> <p>Le râgréage ou le mortier-colle doit être appliquée dans les 24h suivant l'application du primaire.</p>

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, éco-toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### Cas des sols chauffants :

- sur sol chauffant, arrêter le chauffage 48 heures avant l'application du primaire;
- sur sol chauffant neuf, vérifier que la première mise en chauffe a été réalisée.

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Le support doit être conforme aux textes en vigueur. Il doit être sain, sec, cohésif et propre, soit dé poussiétré, débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, et exempt de produits pouvant nuire à l'adhérence (laitance, graisse, huile de décoffrage, produit de cure, etc.). En cas de remontées d'humidité, celles-ci sont à traiter préalablement aux travaux.

Peinture : poncer et dé poussiérer préalablement.

Carrelage : dépolir et dé poussiérer préalablement.

Dalles semi-flexibles : nettoyer leur surface par lessi

vage sodé suivi d'un rinçage à l'eau claire et laisser sécher.

## APPLICATION

Appliquer avec un rouleau à poils courts ou à poils mi-longs ou une raclette en caoutchouc.  
Imprégnier correctement le support tout en évitant les surcharges.

## NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la

plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Sika Automotive France SAS**  
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

Sikafloor-18PrimaireUniversel-fr-FR-(07-2023)-1-4.pdf

**Notice Produit**  
Sikafloor®-18 Primaire Universel  
Juillet 2023, Version 01.04  
020815120010000110