

DOUBLE ISOLANTE

L'ULTRA-PERFORMANCE, L'ISOLATION EN PLUS

L'échelle double isolante Tubesca-Comabi avec des montants en fibre de verre, auto-stable permet une hauteur d'accès maximum de 2,84 mètres tout en répondant aux normes EN 50528 et EN 131 et au décret 96333. Cette échelle est labellisée NF.



- ▶ Montants en fibre de verre pour garantir contre les chocs électriques jusqu'à 10000V.
- ▶ Marches de 80 mm en aluminium pour une plus grande légèreté.
- ▶ Sangle anti-écartement.
- ▶ * La norme EN 50528 détermine des valeurs qui garantissent les utilisateurs contre des courants basse tension inférieurs à 1500 volts. Le test de claquage est de 10000 volts

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	2,84
Matière	Fibre de verre
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Normes	EN 131, EN 50528
Décret	96333
Label NF //	



Crochet porte-seau



Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure

Ref.	H hors tout (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	Empattement (m)	Section	H accès/travail max (m)	Gencod
04255004	1,02	2x4	6	0,46	1	66	1,92	3178740020187
04255006	1,48	2x6	9	0,51	1,38	66	2,38	3178740020194
04255008	1,94	2x8	12	0,56	1,75	66	2,84	3178740020200