



AN209AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Antichute avec absorbeur d'énergie

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Durabilité

- Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur



Compatibilité

- Compatible sur tout type de harnais

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Industrie chimique

Certifications et normes



EN355



AN209AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Antichute avec absorbeur d'énergie

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Absorbeur d'énergie en longe sangle
Composition du support principal	Polyester
Longueur	2 m
Avec connecteur	oui
Connecteur (côté utilisateur)	Mousqueton à vis, acier, ouverture 18 mm
SIZE	2 m
Terminaison	1 boucle cossée cousue
Connecteur (côté structure)	Mousqueton à vis
Poids	1 kg
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



AN209AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Antichute avec absorbeur d'énergie

Protection antichute

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids