

# DOUBLE ISOLANTE

## L'ULTRA-PERFORMANCE, L'ISOLATION EN PLUS

L'échelle double isolante Tubesca-Comabi avec des montants en fibre de verre, auto-stable permet une hauteur d'accès maximum de 2,84 mètres tout en répondant aux normes EN 50528 et EN 131 et au décret 96333. Cette échelle est labellisée NF.



- ▶ Montants en fibre de verre pour garantir contre les chocs électriques jusqu'à 10000V.
- ▶ Marches de 80 mm en aluminium pour une plus grande légèreté.
- ▶ Sangle anti-écartement.
- ▶ \* La norme EN 50528 détermine des valeurs qui garantissent les utilisateurs contre des courants basse tension inférieurs à 1500 volts. Le test de claquage est de 10000 volts

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	2,84
<b>Matière</b>	Fibre de verre
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	2
<b>Normes</b>	EN 131, EN 50528
<b>Décret</b>	96333
<b>Label NF //</b>	



Crochet porte-seau



Sabots enveloppants  
haute sécurité avec  
témoin d'usure