

MP PRO AVEC RAMPES

La référence européenne des professionnels avec rampes en série

Le MP PRO avec rampes est un marchepied en aluminium anodisé testé pour des usages ultra-intensifs. Disponible de 5 à 12 marches, il permet d'accéder à une hauteur maximum de 4,64m. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. Les modèles 7 à 12 marches ont deux sangles de sécurité.



SÉCURITÉ MAXI

- Rampes d'accès
- Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables
- Montants de 50mm
- Marches striées espacées de 22 cm
- Liaisons montants / échelons anti-rotation brevetées
- Les rampes facilitent et sécurisent les accès
- Repose-pieds fonte d'alu antidérapant peint époxy
- Les rampes facilitent et sécurisent les accès

LONGÉVITÉ EXTRÊME

- Articulation avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure
- Barre anti-écartement à l'extrémité
- Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation
- Articulation monobloc
- NF

CONFORT ET STABILITÉ

- Montants anodisé pour un travail, mains propres
- Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation
- Évasement du plan de montée, supérieur aux exigences de la norme, pour garantir une stabilité exceptionnelle

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	4,64
Matière	Alu anodisé
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme	Empattement	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. [sans stab]	Exigences mini EN131	H accès/travail (m)	Gencod
02370005-004	1,97	1,1	1,1	5	7,00	0,56	0,46	3,1	3178740042172
02370006-004	2,21	1,32	1,25	6	8,00	0,61	0,49	3,32	3178740042202
02370007-004	2,46	1,54	1,41	7	10,00	0,65	0,51	3,54	3178740040604
02370008-004	2,7	1,76	1,56	8	11,00	0,7	0,54	3,76	3178740041311
02370009-004	2,94	1,98	1,71	9	12,00	0,74	0,56	3,98	3178740041328
02370010	3,18	2,2	1,87	10	17,20	0,79	0,59	4,2	3178740000882
02370011	3,43	2,42	2,02	11	18,90	0,83	0,61	4,42	3178740003197
02370012	3,67	2,64	2,18	12	20,60	0,88	0,64	4,64	3178740002466