

HHC**Flexibles hydrauliques**

Les flexibles hydrauliques offrent qualité et flexibilité.

Conception à 4 couches de protection incluant 2 couches d'acier et 2 manchons hexagonaux de 19 mm.

Très bonne résistance à l'étiènement.

Les flexibles hydrauliques de type HHC sont équipés en standard d'un demi-coupleur mâle.

Pour les longueurs standards, voir le tableau ci-dessous ; autres dimensions ou diamètres sur demande.

**Données techniques HHC**

Modèle	Art.-No.	Longueur m	Largeur mm	Pression bars	Pression éclatement bar	Extrémité 2 demi-raccord CMY-1	Extrémité 1 filetage 3/8NPT, mâle	Diamètre exté- rieure approx. mm	Rayon de courbure min. mm
HHC-5	N14200330	0.5	700	2800			14	100	6.3
HHC-10	N14200300	1	700	2800			14	100	6.3
HHC-20	N14200151	2	700	2800			14	100	6.3
HHC-30	N14200331	3	700	2800			14	100	6.3
HHC-40	N14200152	4	700	2800			14	100	6.3
HHC-60	N14200209	6	700	2800			14	100	6.3
HHC-80	N14200313	8	700	2800			14	100	6.3
HHC-100	N14200332	10	700	2800			14	100	6.3
HHC-120	N14200702	12	700	2800			14	100	6.3
HHC-150	N14200703	15	700	2800			14	100	6.3

Comment commander**Flexible hydraulique pour toute combinaison****standard****(Pompe - flexible - vérin)**

Commander un flexible standard équipé du demi-raccord femelle modèle HHC... (exemple HHC-20).

Flexible pour connexion rapide**(avec deux demi-coupleurs CMY - 1)**

Commander un flexible HHC - ... plus un 1 raccord complet CCY - 1. Recommandé pour les flexibles de grandes longueurs.

Connection de deux flexibles**(1 flexible coupleur mâle et 1 flexible coupleur femelle)**

Commander 2 flexibles HHC - ... plus un demi-coupleur CFY -2.

Flexible sans demi-coupleur**(chaque extrémité avec un raccord fileté)**

Commander un flexible de type HH - ... (double filetage 3/8 - NPT, mâle).