



Réglette exclusivement pour 1 tube LED de 60cm.
IP65



66,5
cm

FOR
1x60CM
LED TUBE



PACKING	INNER	MASTER
Colour box	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Alimentation:	220V AC
Batterie incluse:	No
Alimentation fournie:	NO
Source lumineuse:	T8 LED TUBE (NOT INCLUDED)
Classe isolation:	II
Degré de protection (IP):	IP65
Culot :	G13
Garantie:	2 YEARS
Largeur du produit (mm):	665
Profondeur du produit (mm):	64
Hauteur du produit (mm):	66
Poids net (Kg):	0,39

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Plafonnier étanche à utiliser avec 2 tubes LED, format T8 de 60 cm; culot G13. Les tubes LED (non fournis) doivent être alimentés d'un seul côté. Base et clips en ABS; diffuseur en polycarbonate. Le tube LED peut être inséré de chaque côté. Puissance max. de chaque tube: 9W. Installable à l'extérieur et à l'intérieur; IP65: étanche aux éclaboussures; parfait pour garages, parkings, caves, plafonds, garages, locaux techniques.

Température d'installation recommandée: -20°C à +40°C.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Colour box
DEEE (France uniquement):	0.58



Codice Prod.	Lunghezza L1	Larghezza L2	Altezza L3
Item code	Length	Width	Height
Code	Longueur	Largur	Hauter
NEPF118	665 mm	60 mm	62 mm
NEPF218	665 mm	110 mm	62 mm
NEPF136	1275 mm	60 mm	62 mm
NEPF236	1275 mm	110 mm	62 mm
NEPF158	1575 mm	60 mm	62 mm
NEPF258	1575 mm	110 mm	62 mm

Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesos incluidos / Mitgeliefertes Zubehör:



Kit di installazione
Installation kit

