



Protection des mains

V1420

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile, apportant une bonne résistance aux produits chimiques, idéal pour l'industrie agroalimentaire.



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

- Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Hygiène

- Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Compatibilité

- Compatible avec les aliments
- Gant ambidextre

Certifications et normes



EN ISO 374-1
TYPE B
KPT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie légère
- Maintenance

Protège contre les risques



Biologiques



Chimique



Particules



Protection des mains

V1420

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile, apportant une bonne résistance aux produits chimiques, idéal pour l'industrie agroalimentaire.

Détails - Normes



EN 374

K
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche jetable non poudré
Type de gants étanches	Usage unique
Finition intérieure	Non poudré
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Epaisseur (mm)	0.06 mm
Niveau de protection du bras	Longueur : standard (< 290mm)
Avantage supplémentaire	Tactile
Couleur	Bleu
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Boîte de 100



Protection des mains

V1420

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile, apportant une bonne résistance aux produits chimiques, idéal pour l'industrie agroalimentaire.

Tableau de perméation

Produit chimique	Lettre	CAS-RN	Niveau de perméation	Temps de perméation (en min.)	Dégradation moyenne
Sodium hydroxide 40 %	K	CAS 1310-73-2	6	480	-10,4%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	2	30	44,8%
Formaldehyde 37 %	T	CAS 50-00-0	2	30	35,5%



V1420

USAGE UNIQUE

Gants de protection

Gant chimique jetable en nitrile, apportant une bonne résistance aux produits chimiques, idéal pour l'industrie agroalimentaire.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
V1420B10006	Bleu	6/7	V1420	3295249306502	13295249306509	10	1	4.4 kg	25.8 cm	33.8 cm	25.2 cm
V1420B10007	Bleu	7/8	V1420	3295249306519	13295249306516	10	1	4.8 kg	25.6 cm	34.4 cm	25.4 cm
V1420B10008	Bleu	8/9	V1420	3295249306526	13295249306523	10	1	5.1 kg	25.8 cm	34.0 cm	25.2 cm
V1420B10009	Bleu	9/10	V1420	3295249306533	13295249306530	10	1	5.2 kg	26.0 cm	25.4 cm	34.2 cm
V1420B10010	Bleu	10/11	V1420	3295249306540	13295249306547	10	1	5.2 kg	27.0 cm	26.0 cm	34.5 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height