


Tournevis PROTWIST® pour vis à fente

□ AN - Tournevis PROTWIST® pour vis à fente - lames fraîssées



NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

- Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.
- Lame extra-longue jusqu'à 300 mm pour accès difficiles et éloignés.
- Lame en carbone-silicium : robustesse et résistance à la flexion.
- Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

Modèle	A [mm]	E [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	ΔVA [g]
AN2X75	2,0	0,4	19	2,0 x 75	169	94	18
AN2,5X50	2,5	0,4	19	2,5 x 50	144	94	20
AN2,5X75	2,5	0,4	19	2,5 x 75	169	94	21
AN3X75	3,0	0,5	25	3,0 x 75	178	103	32
AN3,5X100	3,0	0,5	25	3,0 x 100	203	103	33
AN3,5X75	3,5	0,6	25	3,5 x 75	178	103	41
AN3,5X100	3,5	0,6	25	3,5 x 100	203	103	43
AN3,5X250	3,5	0,6	25	3,5 x 250	353	103	55
AN4X100	4,0	0,8	30	4,0 x 100	209	109	47
AN4X150	4,0	0,8	30	4,0 x 150	259	109	52
AN4X200	4,0	0,8	30	4,0 x 200	309	109	57
AN4X300	4,0	0,8	30	4,0 x 300	409	109	120
AN5,5X100	5,5	1,0	30	5,5 x 100	209	109	82
AN5,5X125	5,5	1,0	30	5,5 x 125	234	109	87
AN5,5X150	5,5	1,0	30	5,5 x 150	259	109	91
AN5,5X200	5,5	1,0	30	5,5 x 200	309	109	105
AN5,5X300	5,5	1,0	30	5,5 x 300	409	109	130
AN6,5X125	6,5	1,2	36	6,5 x 125	245	120	132
AN6,5X150	6,5	1,2	36	6,5 x 150	270	120	140
AN6,5X200	6,5	1,2	36	6,5 x 200	320	120	153
AN6,5X300	6,5	1,2	36	6,5 x 300	420	120	180