

Crépines et filtres pour pistolets

La meilleure façon d'optimiser votre performance de pulvérisation est d'utiliser les filtres et crépines Graco dans vos pulvérisateurs et pistolets.

L'utilisation et l'entretien des filtres permet également d'économiser du temps et de l'argent en allongeant la durée de vie de votre équipement et en réduisant les temps d'arrêt.

Conçus pour un remplacement aisément, c'est une bonne idée de tenir à portée de main lors de vos travaux des accessoires supplémentaires comme une crépine, un filtre de collecteur et un filtre pour pistolet.

CRÉPINNES D'ENTRÉE

- Une crépine permet d'éviter que des corps étrangers ne se logent dans la pompe, offrant ainsi un premier niveau de filtration.

	246385	Filetage (unf) de 22 mm (7/8 po.) - Couvercle en nylon	390, 490, Ultra ^{MC} 395/495/595 Ultra Max 695 Lo-Boy, GMax ^{MC} 3400, LineLazer 3400, FinishPro 390, FinishPro 395
	235004	Filetage (unf) de 19 mm (3/4 po.) - Couvercle en nylon	ST, STX, 295 ST, 395/495 ST Pro Stand, 455/495ST Pro Lo-Boy, Ultra Max 695/795 Lo-Boy, GM3000 Lo-Boy, 390/395/450/455/490/495ST Stand, Ultra 600 Lo-Boy
	183770	Filetage de 19 mm (3/4 po.) (npsm) - Couvercle en acier inoxydable trempé	455/495ST Pro Hi-Boy, Ultra Max 695 Hi-Boy, GM3000 Hi-Boy, LineLazer 3000, 495ST Hi-Boy, Ultra 500 Hi-Boy, LineLazer 3500
	181072	Filetage de 25,4 mm (1 po.) (npsm) - Couvercle en acier inoxydable trempé Crépine double	Ultra Max 795/1095/1595 Hi-Boy, GMax 3900, GMax 5900 Lo-Boy, LineLazer 3900/5900, EM 590, Ultra 750/1000/1500, GM 3500/5000, Ultra 333/433, GM7000 Lo-Boy, LineLazer 5000
	189920	Filetage de 25,4 mm (1 po.) (npsm) - Couvercle en acier inoxydable trempé Crépine simple	Ultra Max II 695/795/1095/1595, GMax II 3900/5900/7900, GH ^{MC} 200/230/300, LineLazer 200HS, Mark IV, Mark V ^{MC} , GMax 5900/5900 HD Hi-Boy, GMax 7900, HydraMax ^{MC} 225, GM 7000 Hi-Boy
	237840	Filetage de 3,18 cm (1 1/4 po.) (npt) - Couvercle en acier inoxydable trempé	HydraMax 300/350, GM/GMax 10000, GH 733, GH 833
	237675	Filetage de 12,7 mm (1/2 po.) (npsm) - Couvercle en nylon	490st Hi-Boy, Ultra 600 Lo-Boy
	237820	Verrou rotatif, nylon (unf)	390sts
	181073	Filetage de 12,7 mm (1/2 po.) (npt) - Couvercle en acier inoxydable trempé	EM390 ^{MC} , EM490 ^{MC} , Ultra 400, Ultra 500 Lo-Boy
	257033	Filetage de 25,4 mm (1 po.) (npsm) - Crépine indéformable de conception exclusive pour une protection de la pompe inégalée	Ultra Max II 1095/1595

FILTRES POUR PISTOLET

- Un filtre permet de réduire l'encombrement de la buse et d'obtenir une finition de meilleure qualité en éliminant les grosses particules indésirables du jet de pulvérisation.

	257129	Nouveau pistolet Contractor (Pistolets Contractor II, FTx) 30 mailles - 1 par carte
	257130	Nouveau pistolet Contractor (Pistolets Contractor II, FTx) 200 mailles - 1 par carte
	287032	Nouveau pistolet Contractor (Pistolets Contractor II, FTx) 60 mailles - 1 par carte
	287033	Nouveau pistolet Contractor (Pistolets Contractor II, FTx) 100 mailles - 1 par carte
	287034	Nouveau pistolet Contractor (Pistolets Contractor II, FTx) 60 et 100 mailles - 1 par carte
	218131	Ensemble filtre pour ancien pistolet Contractor, 50 mailles - 1 par carte
	218133	Ensemble filtre pour ancien pistolet Contractor, 100 mailles - 1 par carte
	224455	Ensemble filtre pour ancien pistolet Contractor, 50 mailles - 2 par carte
	224456	Ensemble filtre pour ancien pistolet Contractor, 100 mailles - 2 par carte