

PLATEAUX DE PONÇAGE DIAMANT



GÖLZ – DS36T

BÉTON



Gamme Prémium Plus



EN 13236



Segments décalés



Assiette à segments
brasés argent



Alésage 22,23
(Autres alésage sur
demande)



Disque pour
ponceuse portable
et meuleuse, filaire
ou batterie

FICHE PRODUIT

Ponçage optimale :

Béton Pierre



Ponçage possible :

Matériaux de construction courant



Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Puissant, ultra rapide et confortable, le plateau de surfaçage diamant DS36T est l'un de nos produits favoris chez nos clients.

- Segments brasés à l'argent
- **Spéciale surfaceuse de type HILTI ET FLEX**
- Très grande longévité et endurance, rendement optimal pour des travaux intensifs
- Rendement optimal pour des travaux dans le béton et le béton armé
- Bonne qualité de finition grâce aux segments inclinés
- Surfaçage précis, rapide et régulier des surfaces inégales
- Aspiration optimale par effet Venturi grâce aux découpes spéciales du support (trous forme boomerang)
- Optimisé pour les machines types surfaceuses
- Hauteur de segment : 7 mm
- Diamètres : de 125 à 180 mm

DS36T										
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbrs					
125	22,23		5	7		80 m/sec	12 250	Ponceuse Ou Meuleuse	A Sec	0497 336 0125
150	22,23					80 m/sec	10 200			0497 336 0150
180	22,23		5	7		80 m/sec	8 600			0497 336 0180

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riches en quartz	Pauvres en quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60