

LineLazer™ 3400

Traceur routier mécanique



LineLazer 3400



Roue avant pivotante



Réalisation avec gabarits

► Applications & Matériaux

L'appareil LineLazer 3400 est le premier choix des entrepreneurs recherchant la performance professionnelle en un seul pistolet de traçage. Ce traceur est idéal pour les places de parking et revêtements peintures pour les écoles, les parcs et services de loisirs municipaux.

► Caractéristiques et avantages

NOUVEAU guidon

- Réglable, optimise l'ergonomie et réduit les vibrations ressenties dans les mains. Pour un traçage confortable toute la journée.
- Poignées revêtues pour une prise en mains plus agréable

NOUVEAU châssis

- Plus long de 7 cm pour une meilleure stabilité et des lignes plus droites
- Peut maintenant être équipé d'une trémie de 55 litres et du système EZ Bead™

Roue avant pivotante

- Cette roue simplifie le traçage des courbes difficiles sur les parkings
- En raison de son aspect conique, la broche de verrouillage peut durer des années selon l'opération réalisée

NOUVEAU système de réglage du pistolet EasyMark™

- Système de repère simple
- Activation/désactivation facile du pistolet, avant/arrière
- Paramétrage parfait du pistolet, à chaque fois

NOUVELLE protection de flexible arrière

- Permet d'allumer/d'éteindre facilement l'appareil lors des applications avec gabarit

Contrôle de la pression par commande électronique

- Le système rigoureux à tolérance réduite fournit une excellente qualité des bandes

LineLazer™ 3400

Traceur routier mécanique



Caractéristiques

SÉRIE STANDARD

LineLazer 3400



CARACTÉRISTIQUES	
Référence – 1 pistolet mécanique	25M224
Diamètre de buse maximum – 1 pistolet	0,027"
Débit maximum – l/mn (gpm)	2,8 (0,75)
Pression maximum – bars (PSI)	227 (3300)
Puissance moteur – cm ³	120
Poids en kg (lb)	68 (150)
CARACTÉRISTIQUES	
Pompe Endurance™	Mécanique
Système EasyMark™	✓
COMPOSITION	
Buses	LL5317
	LL5319
Support de buse	RAC V (243161)
Pistolet	Pistolet Flex Plus™ (248157)
Flexible	Flexible 1/4" x 15 m (249080)
Filtre de pompe	60 mailles (243984)
TSL™	118 ml (238049)



en savoir plus
www.graco.com/stripping