

Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - coffret 2 rangées - 6M - Pack 250 - IP30

08064

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

⚠ Fin de service le: 24 avr. 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Nom du produit	Prisma Pack 250
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Boîtier modulaire livré sous forme de kit
Description du coffret/armoire	Coffret mural - largeur 600 mm
Installation du coffret	Saillie Affleurant avec kit
Equipement fournis	2 xplastron 2 xrail modulaire 1 xkit de mise à la terre 1 xmontage mural enveloppe
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Modulaire Zone 6M libre à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Normes	CEI 62208 CEI 61439-1 CEI 61439-2

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[In] courant nominal	250 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s conforme à CEI 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à CEI 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	600 mm

Hauteur	630 mm
Profondeur	205 mm
Poids du produit	12,5 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte conforme à EN/IEC 62262 IK08 avec porte
Tenue mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,0 cm
Largeur de l'emballage 1	63,5 cm
Longueur de l'emballage 1	68,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	12,5 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	87,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	74,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise

Non