



Tuyaux

Tuyau souple CABLEX / FIREFLEX

NF S 61112

Tuyau haut de gamme, souple, très maniable, grande résistance à l'abrasion et aux coups de bâlier.
Inensible à la moisissure, entièrement synthétique. Température limite d'utilisation – 20° C et + 80° C.
Permet le passage de l'eau de mer et des eaux polluées. Il est insensible au contact des hydrocarbures, acides et alcalins.
Excellent résistance à l'ozone et UV. Nécessite aucun entretien.

- ▶ 09-12.600 - Tuyau 25 - longueur 20 m avec raccord bronze GFR sertis
- ▶ 09-12.620 - Tuyau 25 - longueur 40 m avec raccord bronze GFR sertis
- ▶ 09-12.610 - Tuyau 25 - longueur 20 m avec raccord bronze SYM sertis**
- ▶ 09-12.630 - Tuyau 25 - longueur 40 m avec raccord bronze SYM sertis

- ▶ 09-10.633 - Tuyau 45 - longueur 20 m avec raccord alu DSP sertis
- ▶ 09-11.411 - Tuyau 45 - longueur 40 m avec raccord alu DSP sertis

- ▶ 09-10.645 - Tuyau 70 - longueur 20 m avec raccord alu DSP sertis
- ▶ 09-11.423 - Tuyau 70 - longueur 40 m avec raccord alu DSP sertis

- ▶ 09-10.655 - Tuyau 110 - longueur 20 m avec raccord alu AR sertis
- ▶ 09-11.432 - Tuyau 110 - longueur 40 m avec raccord alu AR sertis



Tuyau SP

NF S 61116

Tuyau semi-rigide de refoulement en polychlorure de vinyle plastifié armé de fibres polyester tressées, équipe les dévidoirs de premiers-secours.

- ▶ 05-53.910 - Tuyau DN25 - longueur 20 m avec raccords bronze GFR 20 sertis

Tuyau d'aspiration

NF S 61113

Tuyau semi-rigide d'aspiration à armature double spirale acier comprise entre deux tresses textiles. Dépression 0,9 bars.
Permet le passage de l'eau douce et de l'eau de mer.

- ▶ 09-40.699 - Tuyau 70 - longueur 2 m avec raccords sertis alu SYM
- ▶ 09-40.700 - Tuyau 110 - longueur 2 m avec raccords sertis alu AR



Accessoires tuyaux



Dévidoir mobile normalisé

L'étude sur l'équilibrage et le gain de 20% sur le poids en font un allier très maniable.
Passage d'obstacle sur tous sols, bonne préhension des mains même avec gants.
Embout de fourchette pour faciliter l'enclenchement sur l'ensemble des véhicules incendie. Haute visibilité
Manivelle de rembobinage directe sur le véhicule en option.

- ▶ 11-50.270 - Dévidoir à roues nu - 200 m - DN70
- ▶ 11-95.888AN - Manivelle pour dévidoir

NOUVEAU

Dévidoir industriel

Inspiré des modèles certifiés pour le pompiers,
il a été simplifié pour répondre aux attentes des industriels.

- ▶ 10-10.780 - Dévidoir sur roue "industriel"

Appareil à enrouler

Permet l'enroulement des tuyaux souples de 25, 45 et 70 en 20 m ou 40 m.

- ▶ 09-85.100 - Appareil à enrouler modèle manuel

Berceau

Pour stockage des tuyaux souples enroulés en couronnes.
Existe en inox.

- ▶ 10-10.782 - 20/40 m tuyau 45
- ▶ 10-10.783 - 20/40 m tuyau 70

Sellette

Pour tuyaux semi-rigide DN 25 - DN 33
Jeu de 2 pièces

- 05-43.836 - Sellette - acier peint rouge
- 10-64.457 - Sellette - inox non peint

Sangle

En nylon, permet le maintien et le portage des tuyaux souples 20 m ou 40 m tous diamètres.

- 10-24.670 - Sangle porte tuyaux

Madrier de franchissement

En caoutchouc.
Démontable en 4 éléments identiques.
Résistance par essieu : 13 T.
Permet le passage simultané de 2 tuyaux de 70 ou 4 tuyaux de 45 ou 3 tuyaux : 1 de 70 et 2 de 45.

- ▶ 10-20.752 - Madrier de franchissement (jeu de 4)
- ▶ 10-20.751 - Madrier de franchissement - unité

19