



## COMMANDÉ MANUELLE D'EXTINCTION

### DOUBLE ACTION

La commande manuelle électrique 10030 à membrane déformable, équipée d'un volet de protection, permet de déclencher un système d'extinction en cas d'incendie.

#### FONCTIONNEMENT

Le déclenchement s'effectue manuellement en poussant la membrane déformable.

La commande manuelle électrique permet :

- d'organiser l'alarme,
- l'évacuation des locaux,
- la mise en sécurité incendie
- le déclenchement d'une installation d'extinction.

#### DESCRIPTIF

Il se compose de :

- un boîtier jaune en matière plastique résistant aux chocs
- un système de réarmement par clé permettant une maintenance simplifiée
- un indicateur d'action mécanique
- un indicateur d'action lumineux (LED)
- un volet de protection en polycarbonate
- deux clips de fixation

#### CARACTÉRISTIQUES

Montage : en saillie ou encastré

Tension max. d'utilisation : 250V

Contact : Inverseur 5A/250V

Courant max. d'utilisation : 5A/250V (charge résistive)

2,5A/250V (charge inductive)

Raccordement : borne serrage par cage

Indice de protection : IP40

Dimensions : 107,7 x 94 x 53,4 mm - Poids : 175 g

#### EXTINCTION PAR GAZ EN CAS D'INCENDIE

1. Tirer le clapet
2. Appuyer sur le bouton

DESAUTEL 04-41.009

|  |                  |
|--|------------------|
| Commande manuelle d'extinction complète avec signalisation | <b>04-31.235</b> |
| Commande manuelle d'extinction avec volet et clips         | <b>04-31.229</b> |
| Commande manuelle d'extinction seule                       | <b>04-31.230</b> |
| Volet de protection en polycarbonate + 2 clips de fixation | <b>04-31.236</b> |
| Sachet de 5 clips de fixation                              | <b>04-31.238</b> |
| Plaque "extinction par gaz en cas d'incendie"              | <b>04-41.009</b> |