



DÉCLENCHEUR MANUEL

MODÈLE ADRESSABLE DM3302 MODÈLE CONVENTIONNEL DM3002

PRÉSENTATION



- ✓ Coffret en ABS moulé.
- ✓ Encombrement : Largeur = 88 mm - Hauteur = 92 mm - Epaisseur = 58 mm
- ✓ Couleur : rouge
- ✓ Masse : 140g ou 160g pour la version adressable.
- ✓ Indice de protection : IP 33.
- ✓ Fixation murale : 4 points

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance d'alarme de 560 ohms intégrée.
- ✓ Consommation : ≤ 5 mA
- ✓ Apparition d'une bande jaunes en cas de commande.
- ✓ Réarmement par clef.
- ✓ Possibilité d'encastrement.
- ✓ Caractéristiques climatiques fonctionnelles :
 - Température : -10 à +60°C.
 - Humidité relative admissible : ≤ 93%
- ✓ Possibilité de volet de protection.
- ✓ Chaque déclencheur manuel possède sa propre adresse et un isolateur de court-circuit.
- ✓ L'alarme feu est signalée par un voyant rouge clignotant
- ✓ Tension d'alimentation : Nominale : 24V

Conforme au sens de la norme NF EN 54-11 et NFS 61-936

ASSOCIativités

- ✓ E.C.S. « DA BUS 125 ».
- ✓ E.C.S. « DA BUS ».
- ✓ E.C.S. « DA EVOLUTION » et E.C.S./C.M.S.I. « DA EVOLUTION UC ».

DM 3002 - conventionnelle	04-45.570
DM 3002 - conventionnelle, étanche	04-45.572
DM 3302 - adressable	04-45.574