



DÉTECTION / EXTINCTION

DIFFUSEUR SONORE DS 010

DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX DS 011



Les diffuseurs sonores DS 010 et DS 011, d'un design esthétique et de forme compacte, s'intègrent dans tous les environnements. Ils sont étanches et offrent un choix de 32 sons sous une large plage de tension d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES

Flash à Led haute luminosité, pour une consommation réduite (DS011)

Deux entrées disponibles pour PE 20

Etanchéité base/tête par joint torique

Possibilité de verrouiller la sirène de base

32 sons programmables par micro-switch

Tension : 17 à 60 Vcc

Consommation : Sirène de 4 à 45 mA (suivant les tensions et sons sélectionnés)

Flash 5 mA

Puissance sonore : 94 à 106 dB (A) à 1m (suivant les tensions et sons sélectionnés)

32 sons sélectionnables (seuls les sons 1,2,3,4,5,7 et 13 sont conformes EN 54-3)

Synchronisation automatique

Température de fonctionnement : -25°C à +70°C

Indice de protection : IP 65

Matière : Polycarbonate résistant aux chocs

Dimensions : diamètre (97,5 x 104,1 mm)

CONFORMITÉ

EN54-3 Type B

CERTIFICATIONS

DS 011 : NF SSI N° DS 011 C0

CE : 0832-CDP-0297

DS 010 : NF SSI N° DS 010 A1

CE : 0832-CDP-298

Diffuseur sonore sans flash DS 010	04-31.224
Diffuseur sonore avec flash DS 011	04-31.225