

LANCES / DIFFUSEURS

LANCES D'INCENDIE - NF EN 15182-3

FÛT DE LANCE «DSP» - «AR»



Aluminium

Bronze

DSP 40 - mâle 36/200	06-31.214
DSP 65 - mâle 52/300	06-31.215



FÛT DE LANCE SYMÉTRIQUE

SYM 20 - mâle 24/200	06-61.664
SYM 40 - mâle 36/200	06-61.665
SYM 65 - mâle 52/300	06-61.666



FÛT DE LANCE GFR

GFR femelle 20 écrou fixe - mâle 24/200	06-61.668
---	-----------



ROBINET AMÉRICAIN

2 positions : jet plein - arrêt.

DN 40 sans ajoutage	06-31.230
---------------------	-----------



AJUTAGE CONIQUE

Jet de 7 pour lance DN 20	06-31.222
Jet de 14 pour lance DN 40	06-31.224
Jet de 18 pour lance DN 65	06-31.225



ACCESSOIRES POUR LANCES

Le coude anti-recul atténue l'effet de recul provoqué par l'eau sous pression ; améliore la stabilité de l'intervenant et permet une meilleure maniabilité de la lance. Cette maniabilité est encore accrue grâce au demi-raccord tournant qui permet de maintenir la lance facilement et en toute sécurité en cas de vrillage du tuyau.

Le coude anti-recul peut être intercalé entre deux tuyaux d'incendie pour faciliter le franchissement d'obstacles, tels que : rebords de fenêtres, murs, barreaux d'échelles.

Coude anti-recul DSP 65 raccord tournant	06-31.238
--	-----------