

# Fiche produit

Spécifications

## Peigne Clario iC40, 1P+N, 12 modules, 80 A



A9XPC612

Code EAN: 3606489443573

### Principales

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Gamme                                      | Acti9                      |
| Type de produit ou équipement              | Peigne jeu de barres       |
| Mode d'installation                        | Horizontal                 |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement |
| Description des lignes                     | 1P + N                     |
| Longueur modules de 18 mm                  | 12                         |
| Normes                                     | EN/IEC 61439-1             |

### Complémentaires

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de voies                            | 12 voies N + 1 P                    |
| Type de distribution                       | N P                                 |
| Configuration des pôles pour 1 voie        | 1 x 1P + N                          |
| "Pas" de raccordement                      | 9 mm entre phase et neutre          |
| Type de connecteur                         | Dent                                |
| Distance entre appareils                   | 18 mm                               |
| Marquage                                   | N L                                 |
| Isolement                                  | Isolé                               |
| Présentation du produit                    | Découpable                          |
| Équipement fournis                         | embouts<br>cache-dents              |
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 80 A à 40 °C                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 230 V CA Ph/N                       |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 400 V CA se conformer à CEI 61439-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                                |
| Emplacement de montage                     | Haut sur borne du type à cage       |
| Pas de 9 mm                                | 24                                  |
| Hauteur                                    | 32 mm                               |
| Largeur                                    | 218 mm                              |
| Profondeur                                 | 27 mm                               |
| Poids Net                                  | 93 g                                |
| Couleur                                    | Blanc (RAL 9003)                    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme | Acti9 Acti9 C40<br>Acti9 Acti9 C40 Vigi<br>Acti9 Acti9 iDPN<br>Acti9 Acti9 iDPN Vigi<br>Acti9 Acti9 IDc<br>Multi9 Multi9 N40<br>Multi9 Multi9 N40 Vigi<br>Acti9 Acti9 iC40<br>Acti9 Acti9 iCV40<br>Acti9 Vigi iCG40<br>Acti9 Acti9 iID40 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Environnement

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Tenue au feu           | 960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution     | 3 se conformer à EN/IEC 60439-1              |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,700 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 27,200 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 90,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 30,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,133 kg  |
| Type d'emballage 3             | S06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 720       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 82,180 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

| 🌱 Empreinte environnementale                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 2 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0.4 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.2 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| 📦 Matières et Substances          |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                       | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe                          |
| Directive UE RoHS                 | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit avec composants plastiques sans halogènes             |

Use Longer

| 🕒 Prolongation de vie |     |
|-----------------------|-----|
| Réparation            | Non |

Use Again

| ♻️ Réemballer et réusiner        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 67                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |