Fiche technique du produit

Spécifications

Acti9 iACTc - Auxiliaire entrée commande double pour iCT - 230/240Vca

A9C18308

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Auxiliaire d'entrée double commande
Nom de l'appareil	iACTc
[Uc] tension circuit de commande	230...240 V CA 50/60 Hz impulsion 250 ms 230...240 V CA 50/60 Hz maintenu
[Us] tension d'alimentation	220...240 V CA à 50/60 Hz

Complémentaires

Courant maximum des sorties	0,2 A maintien 2 A appel
Consommation moyenne au maintien en VA	3 VA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de CT
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Catégorie de surtension	III
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
Normes	CEI/EN 61095
Mode de raccordement	Circuit de commande: borne du type à cage 2 cable(s) 2,5 mm² flexible Circuit de commande: borne du type à cage 2 cable(s) 1,5 mm² rigide Circuit de commande: borne du type à cage 1 cable(s) 1,5…2,5 mm² rigide Circuit de commande: borne du type à cage 1 cable(s) 1,5…2,5 mm² flexible avec embout Circuit de commande: clips jaunes
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	0,8 N.m
Compatibilité de gamme	Acti9 iCT
Segment de marché	Petits commerces Résidentiel
Code de compatibilité	IACTc

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,900 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	86,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,277 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**