

ST 2.38 C5

EAN 3499231037003



AVANTAGES PRODUIT

Moteur professionnel HONDA
Amorçage automatique
Lot d'accessoires offerts

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme

AQUALINE INTENS
Une conception à l'épreuve des eaux peu chargées.


Carburant	Essence
Granulométrie (mm)	8
Type liquide	Pompage d'eaux claires ou peu chargées
Hauteur d'élévation (m)	27
Débit maximum (m3/h)	38
Autonomie 75% (h)	3,4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	104
Dimensions l x L x h (cm) Poids (kg)	50,5 x 42,9 x 44,8 26,5

ST 2.38 C5 - MOTO-POMPE - AQUALINE INTENS - 6 février 2026

portable.rehlo.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.





CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	AQUALINE INTENS
Type liquide	Pompage d'eaux claires ou peu chargées
Diamètre d'aspiration (mm)	50
Diamètre de refoulement (mm)	50
Débit maximum (m3/h)	38
Débit maximum (L/min)	640
Hauteur d"élévation (m)	27
Hauteur d"aspiration (m)	8
Granulométrie (mm)	8
Amorçage automatique	Oui
Carburant	Essence
Réservoir (L)	3,1
Conso. 75% (L/h)	0,9
Autonomie 75% (h)	3,4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	104
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	90
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	75



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX160_C5
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	163
Capacité huile (l)	0,6



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	50,5
Largeur (cm)	42,9
Hauteur (cm)	44,8
Poids Net (kg)	26,5



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	52
Largeur (cm)	42,9
Hauteur (cm)	46,3
Poids (kg)	29,3
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	12
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	152
Poids de Palette conditionnée (kg)	361,6

ACCESSOIRES LIVRÉS



Crépine
 Colliers
 Raccords à visser
 Manuel d'utilisation et d'entretien

Équipements complémentaires



3499231921463

RKS13 – Kit entretien pour ST 2.38 / ST 3.60/ TR 2.35 / TR 2.60 / HP 2.26 / XT 3.78 comprenant huile, bougie et filtre à air.



3499231036006

GENLUB 15W40 1L - Bidon d'huile 0,5L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



3499231035009

GENLUB 15W40 0.5L - Bidon d'huile 0,5L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE



RHO

RHO - Housse de protection pour HX 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Dimensions : 70 x 45 x 50 cm



R11

R11 - Kit tuyaux pour motopompes 2" comprenant 5 m d'aspiration + 25 m de refoulement



R13

R13 - Kit de couplage rapide pour motopompes 2 pouces